

## Wie kann ein anderer[..]

01/27/2021 07:10:29

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	logi.CAD/logi.DOC	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	08/02/2012 10:09:53

### Keywords

logi.DOC, Windows, Benutzer, User, RunAs

### Symptom (public)

### Problem (public)

### Solution (public)

Dieser Beitrag gilt für Version 4.0.

Szenario: Ein Benutzer mit Administrator-Rechten installiert logiDOC. Ein anderer Benutzer (mit Hauptbenutzerrechten) startet logiDOC. Folgende Meldungen werden ausgegeben:

Code:

```
LPM005: Interner Fehler
ERROR (registration):
C:\Programme\logiDOC\plugins\COMServer\Inproc\LCgLogInproc.dll failed
code(hex)=80004005
LPM005: Interner Fehler
ERROR (registration):
C:\Programme\logiDOC\plugins\COMServer\Inproc\RTpmGenVRT.dll failed
code(hex)=80004005
LPM005: Interner Fehler
ERROR (registration):
C:\Programme\logiDOC\plugins\COMServer\Inproc\RTpmResMan.dll failed
code(hex)=80004005
LPM005: Interner Fehler
ERROR (registration):
C:\Programme\logiDOC\plugins\COMServer\Inproc\RTtoNoDataPrjDB.dll failed
code(hex)=80004005
```

Grund: Beim Starten wird versucht, bestehende Registry-Keys zu verändern. Dies ist unter Windows jedoch (mit Ausnahme von Administratoren) nur dem Benutzer erlaubt, der diesen Key erstmalig angelegt hat (d.h. logiDOC installiert hat).

Abhilfe 1:

- Melden Sie sich als der Benutzer (mit Administrator-Rechten) an, der logiDOC installierte.
- Geben Sie in einer "logiDOC Eingabeaufforderung" folgenden Befehl ein: LCCSPI.EXE /UnregServer
- Melden Sie sich als der andere Benutzer (mit Hauptbenutzerrechten) an.
- Starten Sie logiDOC. -> Die Meldungen werden nicht mehr ausgegeben!

Abhilfe 2:

Installieren Sie logiDOC unter dem Benutzer, unter dem Sie es verwenden wollen.  
Falls das obige Szenario bereits aufgetreten ist, müssen Sie allerdings logiDOC vorher noch deinstallieren.